

AUT-0072-2104

トルコン AW

トルコンバーター油(18-N, 32-N)

トルコン AWは、建設機械・産業機械・ディーゼル機関車・小型船舶など、あらゆる産業の流体継手用のトルコンバーター油です。酸化安定性、消泡特性および耐摩耗性に優れ、過酷な運転条件においても使用可能です。

●特長

1. 酸化安定性が良い

変速機油が酸化劣化し、スラッジやワニスが発生すると、油圧システムの流路閉そくなどのトラブルが発生します。

トルコン AWは、厳選された酸化防止剤を配合しているため、優れた酸化安定性を有しており、長期間の使用においても良好な性能を維持します。

2. 消泡特性に優れている

トルコン AWは、厳選された消泡剤を配合しているため、優れた消泡特性を有しており、泡の発生による伝達ロスが少なく、高い伝達効率を示します。

3. 変速機部品との適合性が良い

トルコン AWは、変速機の各部に使用されるシールなどの非金属、ワッシャおよびクラッチなどの金属との相性が良いため、各部品の腐食を抑え、流体継手や流体変速機の性能を十分発揮させます。

●用途

- (1) 産業用運送車両トルコンバーター
- (2) 内燃機関動力伝達用トルコンバーター

●荷姿

200lドラム、20lペール缶

●トルコン AWの代表性状 (*ISO VG18はJIS規格外)

ISO VG		18	32
色 (ASTM)		L1.0	L1.0
密度 (15°C)	g/cm ³	0.870	0.868
動粘度 (40°C)	mm ² /s	18.8	30.8
	(100°C) mm ² /s	4.20	5.81
粘度指数		130	134
引火点 (COC)	°C	182	222
流動点	°C	<-47.5	-45
酸価	mgKOH/g	2.56	1.96
泡立ち度 (93.5°C)	ml	240	10, 0
消泡時間	sec	20	0
消防法危険物分類		第3石油類	第4石油類


※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。
(2018年10月)



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

トルコンAW 18-N

成分：	潤滑油基油、潤滑油添加剤
絵表示：	
注意喚起語：	危険
危険有害性情報：	強い眼刺激 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">• 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。• 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。• 眼に入れないこと。飲み込まないこと。• 取り扱い後はよく手を洗うこと。• この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">• 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。• 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。• 眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。• 皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。• 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
保管	<ul style="list-style-type: none">• 直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。• 一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。• 施錠して保管すること。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">• 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。• 不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。

トルコンAW 32-N

成分：	潤滑油基油、潤滑油添加剤
絵表示：	なし
注意喚起語：	なし
危険有害性情報：	なし
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">• 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。• 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。• 眼に入れないこと。飲み込まないこと。• 取り扱い後はよく手を洗うこと。• この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">• 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。• 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。• 眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。• 皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
保管	<ul style="list-style-type: none">• 直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。• 一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">• 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。• 不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。